


DX522T



DX520E en DX530E

## DX-Serie

Snel opwarmen in klassiek design voor flexibel gebruik dankzij wandmontage of als mobiele stand-alone unit op pootjes.

### Functies

- Stillere verwarming van de ruimtelucht en gelijkmatige warmteverdeling
- Bij uitstek geschikt als bij- of hoofdverwarming
- Vorstbeveiligingsfunctie om te voorkomen dat de ruimte volledig afkoelt
- Tweetraps draaischakelaar voor adaptieve vermogensreductie
- Bijzonder veilig dankzij oververhittingsbeveiliging

### Staande convector:

- Turbofunctie zorgt voor nog snellere opwarming van de lucht (alleen DX 522T)
- Traploze thermostaat

• Laag gewicht, praktische verzonken handgrepen en compacte afmetingen voor gemakkelijke verplaatsingen flexibele plaatsingsopties, evenals ideale opslag wanneer niet in gebruik

### Wandconvectoren:

- Verbruik geoptimaliseerd inclusief EcoStart en een slimme automatische opwarmfunctie voor ingestelde tijdschema's.

### Montage

- 1,5 m aansluitkabel met stekker voor eenvoudige aansluiting op het stopcontact
- Vrijstaande convector DX 522T: flexibele installatie in verschillende ruimtes en stabiel staan dankzij verstelbare poten.
- DX 520E, DX 530E wandconvectoren: gemakkelijk schoon te maken en snel te monteren dankzij neerklapbare muurconsole

### Design

- Past zich dankzij het hoogwaardige design en elegante wit perfect aan elke woonruimte aan.



# DX-Serie

## Technische Data

### Wandconvector DX 520E, DX 530E.

De wandconvectoren van de DX5-serie bieden een praktische oplossing voor volledige verwarming van kleine en middelgrote ruimtes of speciale toepassingen zoals kantoorcontainers. De lucht die bij de verwarmingselementen geruisloos naar boven stroomt, warmt op en wordt gelijkmatig door de ruimte verdeeld. De warmtecirculatie is groot en effectief. De volledige verwarmingscapaciteit is beschikbaar zonder tijdvertraging of leidingverlies. De 1,5 m lange aansluitkabel met stekker zorgt voor een snelle en veilige installatie. Ondanks de compacte afmetingen zijn wandconvectoren prestatie gericht, ze brengen de warmte precies daar waar het nodig is. Ter bescherming van het apparaat tegen oververhitting is bij het verwarmingselement een temperatuur beveiliging aangebracht, die bij onbedoelde verhitting het verwarmingselement uitschakelt. Via de draaischakelaar kunnen twee verwarmingsuitgangen worden geselecteerd en via het display kan een weekprogramma worden geselecteerd.

Model	Art.-Nr.	Kleur	Vermogen W	Aansluit-spanning	klasse	becherming	B x H x D mm	Gewicht kg
DX 520E	D380840	wit	1200 / 2000	1/N/PE ~230 V, 50 Hz	I	IP20	585 x 383x 123	3,8
DX 530E	D380850	wit	2000 / 3000	1/N/PE ~230 V, 50 Hz	I	IP20	710 x 383x 123	4,5

### Staande convector DX 522T.

De convector DX 522T biedt een voordelige oplossing om snel en veilig warmte te leveren. Dankzij de meegeleverde pootjes zijn de apparaten veelzijdig te gebruiken. De traploze thermostaat zorgt voor een comfortabele en op de behoefte afgestemde bediening. De lucht die bij de verwarmingselementen geruisloos naar boven stroomt, warmt op en wordt gelijkmatig door de ruimte verdeeld. De warmtecirculatie is groot en effectief. Via een praktische draaischakelaar kunnen twee verwarmingsuitgangen worden geselecteerd. De vloerconvector DX 522T is tevens voorzien van een ventilator die de warmte nog sneller in de ruimte verspreidt.

Model	Art.-Nr.	Kleur	Vermogen W	Aansluit-spanning	Klasse	Bescherming	B x H x d mm	Gewicht kg
DX 522T	D380870	wit	1200 / 2000 met Turbo	1/N/PE ~230 V, 50 Hz	I	IP20	585x 443x 233*	4,3

