

Circulus Wit 1530lm 3000K Ra>80 Sensor

Artikelcode: 212004
EAN: 7021982120046



Elektrisch

Systeem wattage: 15W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1530lm
Armatuur efficiëntie LED: 102 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B50>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 110°
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Sensor
Sensortype: Pure bewegingssensor, ongeacht het luxniveau

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP21

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 45
Diameter (mm) D: 360
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.64 / 2.2

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 370 x 370 x 55



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 0 4 6