

# Junistar Lux IsoSafe



## Junistar Lux IsoSafe Wit 590lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902519  
EAN: 7021989025191  
Vervangt: 902341, 912381



### Elektrisch

Wattage: 7W  
Systeem wattage: 8W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 590lm  
Armatuur efficiëntie LED: 74 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 1  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Stralingshoek: 42°  
UGR: UGR<22

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit (RAL 9003)  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 56  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 83  
Inbouwdiepte plafond (mm): 54  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.415 / 0.349

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 75



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 1 9 1