

**Discreet infraroodverwarming met zachte warmte**

- Slank ontwerp
- Betrouwbaar
- Robuust
- Montagehoogte 2 - 2,5 m

Meer informatie vind u in onze online catalogus

Technische parameters

Installatie		
Aanbevolen hoogte installatie	2,5	m
Nominale gegevens		
Kleur behuizing	Grijs aluzink	
Kleur behuizing, RAL	RAL 7046	
Dichtheidsklasse	IP24	
Omgeving bedrijfstemperatuur (droge condities)	-20 tot 30	°C
Afmetingen en gewichten		
Breedte	1.251	mm
Hoogte	50	mm
Diepte	100	mm
Gewicht	2,2	kg
Elektrische gegevens		
Aantal verwarmingsstappen	1	
Warmte uitgang	1	kW
Stroomsterkte, verwarming	4,3	A
Element temperatuur (MAX)	750	°C
Fase(s)	1~+PE	
Spanning	230	V

Accessoires

CBT Electronische timer (10740)

FC111 bediening (74680)

PLTB16R Electronic thermostat (276542)

SKG30 Black Bulb Sensor (205550)

TEP44 kap (205540)

TPT16WF Electro. thermostaat (398191)

CIRT Traploze capaciteitsregel (10739)

PDK65 Kit (211780)

RTX54 Ruimtetemperatuur sensor (93044)

TAP16R Electro. thermostaat (92790)

TPT16 Electro. thermostaat (398190)

Documenten

Cataloguspagina's Infracalm

Handleiding Infracalm

Declaration of Conformity Carbon Infra INC

UKCA Declaration Infracalm INC