



Effectieve warmte geschikt voor zwaardere buitentoepassingen waar het design meetelt

- Mooi ontwerp
- Brede of directe warmteverdeling
- Efficiënt
- Plug & Play
- Installatiehoogte 1,8 - 2,5 m (IHW) / 2,3 - 3,5 m (IHF)

Meer informatie vind u in onze online catalogus

Technische parameters

Installatie		
Aanbevolen hoogte installatie	3,5	m
Nominale gegevens		
Kleur behuizing	Wit aluminium	
Kleur behuizing, RAL	RAL 9006	
Dichtheidsklasse	IP44	
Omgeving bedrijfstemperatuur (droge condities)	-20 tot 30	°C
Functies	Brede warmteverdeling	
Afmetingen en gewichten		
Breedte	676	mm
Hoogte	77	mm
Diepte	169	mm
Gewicht	2,5	kg
Elektrische gegevens		
Aantal verwarmingsstappen	1	
Warmte uitgang	2	kW
Stroomsterkte, verwarming	8,7	A
Element temperatuur (MAX)	2.200	°C
Fase(s)	1~	
Spanning	230	V

Accessoires

CBT Electronische timer (10740)
IHBD3 Comfortbediening (92867)
IHL2000 Halogeen Lamp 2000W (206496)
IHMC6S (92872)
IHTW Draadset (16974)
IHXH Pijp Hangbeugel Hoog (16975)
KLS1KS (92865)

IHAF ondersteuningsteun (93272)
IHE plafondsteun (18050)
IHMC6 (92870)
IHP Stang (16970)
IHUB Universele beugel voor IH (11884)
IHLX Pijp Hangbeugel Laag (16976)

Documenten

Cataloguspagina's IH

pl_frico_ih_nl.pdf

Handleiding IH

MA_FRICO_IH_REPLACEMENT OF GRID.PDF

3D Model (dwg) IH.dwg

3D Model (turntool) IH.tnt

Cad drawings (dwg) IH basic sketch.DWG

ISO CB IH Radiant heater.pdf

Declaration of Conformity Halogeninfra

UKCA Declaration IH