

Frame Mini



Frame Mini Wit 550lm 3000K Ra>80 Faseaafsijding

Artikelcode: 605441
EAN: 7021986054415



Elektrisch

Systeem wattage: 6.5W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 125, B16: 200

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 550lm
Armatuur efficiëntie LED: 85 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 110°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseaafsijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
ULOR (Ja, met plafondmontage

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 240
Breedte (mm) W: 150
Hoogte (mm) H: 77
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.9 / 1.75

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 248 x 158 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 4 4 1 5